

Adesivo Acciaio Incollato

Tiksotropno dvokomponentno epoksidno lepilo za strukturno pritrditev lepljene jeklene vezi.



Prednosti

Odlične mehanske zmogljivosti

Idealno je za strukturno pritrditev lepljene jeklene vezi.

Odličen sprijem na konstrukcijske elemente, visoka sprijemna moč in odlične zmogljivosti

Z lepljeno jekleno vezjo tvori enoten sistem Connettore Acciaio Incollato in zagotavlja odlične mehanske zmogljivosti spojnih sistemov.

Certifikat

Rešitev je bila certificirana s strani Univerze v Bergamu, Italija, v povezavi z lepljeno jekleno vezjo Connettore Acciaio Incollato.

Enostavna za uporabo

Iz komponent, ki se ju zmeša tik pred uporabo, nastane masa konsistence mehkega kita, ki se jo nanese neposredno na podnožje spojnega elementa.



+



Tehnične lastnosti

sprijem (pull-out)	15 MPa	
sprijem (nagnjena površina)	$\theta = 50^\circ$	54 MPa
	$\theta = 60^\circ$	60 MPa
	$\theta = 70^\circ$	74 MPa
Strižna trdnost (nagnjena površina)	$\theta = 50^\circ$	27 MPa
	$\theta = 60^\circ$	26 MPa
	$\theta = 70^\circ$	24 MPa
Poraba lepila na vez	0.012 kg (12 g)	
Čas obdelavnosti	pri + 10 °C	145 min
	pri + 23 °C	55 min
	pri + 30 °C	35 min
Pakiranje: 1,2 kg pločevinke (komponenta A+B)		
Shranjevanje: 24 mesecev od datuma proizvodnje v originalni embalaži in dobro ohranjeno		

Oglejte si tehnični in varnostni list, ki sta na voljo na Laterlite.si

